グランドデュークス株式会社

無断複写禁止

本図の内容の一部あるいは全部を無断で複写複製（コピー）することは、著作者の権利の侵害となりますので、その場合にはあらかじめ小社あて許諾を求めて下さい。

※注）1.（　）内は、X-2BE-GA01を示します。

項　　目	内　　容	
	X－1BE－GA01	X－2BE－GA01
操作方法	レバー上げて閉、下げて開	
実用使用可能水圧	0.1 ~ 0.35 MPa	
ろ材の種類	活性炭	
ろ材使用限度	１２ヶ月（10L／日）	１２ヶ月（23L／日）
ろ過流量（0.2MPa時）	2.2 L／分	3.8 L／分
水栓取付厚	ＭＡＸ45mm　＊只し、条件により異なる	
水栓取付孔径	Φ 34mm ~ Φ 40mm	
日水協（水栓）	一般地用：C-464	
日水協（浄水器）	W－７８	
付属品	止水栓×１、片ナットチーズ×１、取付フック板×１ フレキ管(800mm)×１ 専用ホース（パッキン付）×２、アダプター×２ 逆止弁アダプター×1、取扱説明書、施工説明書	









番号	品　　名	数量	番号	品　　名	数量
4	片ナットチーズ	1			
3	止水栓	1	7	逆止弁アダプター	1
2	浄水器本体	1	6	専用ホース（パッキン付）	2
1	水栓本体	1	5	フレキ管	1

メーカー名
グランドデュークス株式会社
Ａ３　　縮尺　１／３

X-1（2）BE-GA01
シーガルフォーELITE浄水システム